


# Einbaubedingungen gem. EBV

		Recycling-Baustoffe der Klasse 1 (RC-1)								
		Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht								
		außerhalb von Wasserschutzbereich			innerhalb von Wasserschutzbereich					
		ungünstig	günstig		günstig					
			Sand	Lehm, Schluff, Ton	WSG III A		WSG III B		Wasservorranggebiete	
			HSG III		HSG IV					
			Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton		
Einbauweise	1	2	3	4		5		6		
1 Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschichten bitumen gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
2 Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
3 Tragschicht mit hydraulischen Bindemittel unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
4 Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
5 Asphalttragschicht (teilwasser durchlässig) unter Pflasterdecken und Pflasterbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
6 Bettung, Frostschut- oder Tragschicht unter Pflaster oder Platten jeweils wasserundurchlässiger Fugenabdichtung	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
7 Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
8 Frostschuttschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht	-	+	+	-	+	-	+	+	+	
9 Dämme oder Wälle gemäß Bauweise A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in Analoger Bauweise	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
10 Damm oder Wall gemäß Bauweise E nach MTSE	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
11 Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbelägen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
12 Deckschicht ohne Bindemittel	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Zeile 13 - 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bautechnische Eigenschaften sind nicht Bestandteile der Kategorisierung

Rap Stra Prüfstelle: Dr. Moll GmbH & Co. KG, Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen

Inverkehrbringer: Manzke KSR GmbH, Lübecker Straße 10, 29525 Uelzen

+	= Einbau zulässig
-	= Einbau unzulässig